



	Vagon Tipi Wagon Type	Sffggmrrs(s)
DARA Tare	WABTEC MZT Fren sistemi ile With the WABTEC MZT Brake System	≈ 36 000 Kg
BOJİ ÖZELLİKLERİ Bogie Features	Boji Tipi Bogie Type	Y33Assif-730
	Dingil Yüğü Axle Load	16 t/axle
	Ray Açıklığı Railway Clearance	1 435 mm
	Tekerlek Tipi ve Çapı Wheelset Type and Dia.	Ø730 mm / 680 mm
	Dingil Eksenleri Arası Distance Between axes	2 000 mm
TAMPON Buffer	Tampon Buffer	According to UIC 526-1 EN 15551+A1
	Tampon Tipi Buffer Type	Category A
	Tampon Siası Buffer Stroke	105 mm

CER Drawgear	Cer Tertibatı Tipi Drawgear Type	According to UIC 520/With the polymer pads / 1500 kN
	Çekme Kancası Coupler Hook	According to UIC 520 1500 kN
	Koşum Takımı Screw Coupler	According to UIC 520 1350 kN
FREN SİSTEMİ Brake System	Fren Tipi Brake Type	Compact Fren Sistemi Compact Brake System
	Sabo Tipi Brake Shoes Type	K Tipi Kompozit Cosid 810 K Type Composite Cosit 810
	EI Fren Park Brake	Boji Üzerinde Integrated Bogie
	Boş Vagonun Max. Hızı Max. Speed of Empty Wagon	120 km/h
	Yüklü Vagonun Max. Hızı Max. Speed of Loaded Wagon	120 km/h
	Diğer Özellikler Other Features	Kurp Yarıçapı Curve Radius
	Yükleme Yüksekliği Loading Height	825 mm
	Güvenlik Pimi Sayısı Number of ct. Spigots	36

YÜKLEME KAPASİTESİ (Vagon Yarısı İçin) LOADING CAPACITY (Half Wagon)
20', 30', 40', 45', 49' konteynerler ve 7820 mm, 8150 mm ve 13650 mm Swap Body
20', 30', 40', 45', 49' containers and 7820 mm, 8150 mm ve 13650 mm Swap Body



GÖK YAPI

GR.100.00.00.00

Sffggmrs Vagon Karakteristiği
Sffggmrs Wagon Characteristics