



	Vagon Tipi <i>Wagon Type</i>	Eamnos
	Dara <i>Tare</i>	≈ 18,5 t
	Yükleme Kapasitesi <i>Loading Capacity</i>	≈ 71,5 t
BOJİ ÖZELLİKLERİ <i>Bogie Features</i>	Boji Tipi <i>Bogie Type</i>	Y25Lsdi(f) - KC1 H Tipi / H Type
	Dingil Yüğü <i>Axle Load</i>	22,5 t
	Ray Açıklığı <i>Railway Clearance</i>	1 435 mm
	Tekerlek Tipi ve Çapı <i>Wheelset Type and Dia.</i>	Monoblok / Ø920
	Dingil Eksenleri Arası <i>Distance Between axes</i>	1 800 mm
TAMPON <i>Buffer</i>	Tampon <i>Buffer</i>	According to UIC 526-1 EN 15551+A1 Category A
	Tampon Tipi <i>Buffer Type</i>	with polymer pads, ≈ 116 Kg/pcs
	Tampon Siası <i>Buffer Stroke</i>	105 mm

CER <i>Drawgear</i>	Cer Tertibatı Tipi <i>Drawgear Type</i>	According to UIC 520/With the polymer pads / 1500 kN
	Çekme Kancası <i>Coupler Hook</i>	According to UIC 520 1500 kN
	Koşum Takımı <i>Screw Coupler</i>	According to UIC 520 1350 kN
FREN SİSTEMİ <i>Brake System</i>	Fren Tipi <i>Brake Type</i>	Compact Brake Wabtec IBB 10 (S Regime) Conventional Brake System (S- SS Regime)
	Sabo Tipi <i>Brake Shoes Type</i>	K Tipi Kompozit Cosid 810 K Type Composite Cosit 810
	Eİ Fren <i>Park Brake</i>	Boji Üzerinde Integrated Bogie
	Boş Vagonun Max. Hızı <i>Max. Speed of Empty Wagon</i>	120 km/h
	Yüklü Vagonun Max. Hızı <i>Max. Speed of Loaded Wagon</i>	100 km/h
	Yükleme Hacmi <i>Loading Volume</i>	72 m³
DİĞER ÖZELLİKLER <i>Other Features</i>	Yükleme Alanı <i>Loading Area</i>	32,81 m²
	Yükleme Uzunluğu <i>Loading Length</i>	11512 mm

