



	Vagon Tipi Wagon Type	Rgns
<b>DARA</b> Tare	WABTEC MZT Fren sistemi ile With the WABTEC MZT Brake System	≈ 21 000 Kg
<b>BOJİ ÖZELLİKLERİ</b> Bogie Features	Boji Tipi Bogie Type	Y25Ls(s)1-K
	Dingil Yüğü Axle Load	22 500 Kg
	Ray Açıklığı Railway Clearance	1 435 mm
	Tekerlek Tipi ve Çapı Wheelset Type and Dia.	Monoblok / Ø920
	Dingil Eksenleri Arası Distance Between axes	1 800 mm
<b>TAMPON</b> Buffer	Tampon Buffer	According to UIC 526-1 EN 15551+A1 Category A with polymer pads, Max 116 Kg/pcs
	Tampon Tipi Buffer Type	
	Tampon Siası Buffer Stroke	105 mm

<b>CER</b> Drawgear	Cer Tertibatı Tipi Drawgear Type	According to UIC 520/With the polymer pads / 1500 kN
	Çekme Kancası Coupler Hook	According to UIC 520 1500 kN
	Koşum Takımı Screw Coupler	According to UIC 520 1350 kN
<b>FREN SİSTEMİ</b> Brake System	Fren Tipi Brake Type	Compact Fren Sistemi Compact Brake System
	Sabo Tipi Brake Shoes Type	K Tipi Kompozit Cosid 810 K Type Composite Cosid 810
	Ei Fren Park Brake	Vagon Üzeriinde Integrated on the wagon
	Boş Vagonun Max. Hızı Max. Speed of Empty Wagon	120 km/h
	Yüklü Vagonun Max. Hızı Max. Speed of Loaded Wagon	100 km/h
<b>DİĞER</b> ÖZELLİKLER Other Features	Kurp Yarıçapı Curve Radius	75 m
	Yükleme Yüksekliği Loading Height	1 200mm
	Güvenlik Pimi Sayısı Number of ct. Spigots	24

#### YÜKLEME TABLOSU LOADING TABLE

28,4 ton daraya göre  
(According to 28.4 tonnes tare)

	A	B	C	D
S	43	51	61	69
SS	43	51	59	

#### YÜKLEME KAPASİTESİ LOADING CAPACITY

10', 20', 30', 40' konteyner.  
Konteynerler farklı  
kombinasyonlarda

10', 20', 30', 40' Container.  
Different Combinations According to  
UIC 592-4 and UIC 596-6  
Swap Bodies



Rgns Vagon Karakteristiği  
Rgns Wagon Characteristics