



YÜKLEME TABLOSU
LOADING TABLE
25.5 ton daraya göre
(According to 25.5 tonnes tare)

	A	B	C	D
S	70.3	82.3	94.3	109.3
120	00,0			

	Vagon Tipi Wagon Type	Sggmrs 90'
DARA Tare	WABTEC MZT Fren sistemi ile With the WABTEC MZT Brake System	≈ 25.700 Kg
BOJİ ÖZELLİKLERİ Bogie Features	Boji Tipi Bogie Type	Y25Lsdi(f) - KC1 H Tipi / H Type
	Dingil Yüğü Axle Load	22 500 Kg
	Ray Açıklığı Railway Clearance	1 435 mm
	Tekerlek Tipi ve Çapı Wheelset Type and Dia.	Monoblok / Ø920
	Dingil Eksenleri Arası Distance Between axes	1 800 mm
TAMPON Buffer	Tampon Buffer	According to UIC 526-1 EN 15551+A1 Category A
	Tampon Tipi Buffer Type	with polymer pads, Max 116 Kg/pcs
	Tampon Siası Buffer Stroke	105 mm

CER Drawgear	Cer Tertibatı Tipi Drawgear Type	According to UIC 520/With the polymer pads / 1500 kN
	Çekme Kancası Coupler Hook	According to UIC 520 1500 kN
	Koşum Takımı Screw Coupler	According to UIC 520 1350 kN
FREN SİSTEMİ Brake System	Fren Tipi Brake Type	Compact Fren Sistemi Compact Brake System
	Sabo Tipi Brake Shoes Type	K Tipi Kompozit Cosid 810 K Type Composite Cosit 810
	Ei Fren Park Brake	Boji Üzerinde Integrated Bogie
	Boş Vagonun Max. Hızı Max. Speed of Empty Wagon	120 km/h
	Yüklü Vagonun Max. Hızı Max. Speed of Loaded Wagon	100 km/h
	Diğer Özellikler Other Features	Kurp Yarıçapı Curve Radius
	Yükleme Yüksekliği Loading Height	1 155 mm
	Güvenlik Pimi Sayısı Number of ct. Spigots	24

YÜKLEME KAPASİTESİ LOADING CAPACITY
20', 30', 40', 45' konteyner. 20', 30' Konteynerler farklı kombinasyonlarda
20', 30', 40', 45' Container. Different Combinations 20', 30' According to UIC 592-4 and UIC 596-6 Swap Bodies

 **GÖK YAPI**

Sggmrs 90' Vagon Karakteristiği
Sggmrs 90' Wagon Characteristics